

**ОБЕКТ : ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, С АДРЕС : гр. РАКОВСКИ, обл. ПЛОВДИВ, пл. "БЪЛГАРИЯ" №1.**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА РАКОВСКИ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ : „ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛИ						
№	Вид строителни материали	м-ка	К-во	Параметрична дебелина (см)	коэффициент на топлопроводимост W/(m.K).	коэффициент на топлопреминаване W/(m <sup>2</sup> .K)
<b>ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"</b>						
1	Термопанели по покрив, 8 см	м2	563,00	8	0,020	
2	Хидроизолация под термопанел	м2	563,00	8		
3	XPS-2 см. за изравняване на стреха и чело на стреха	м2	101,52	2	0,028	
4	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS-8 см. по таванна плоча	м2	342,00	8	0,028	
5	Пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча	м2	342,00			
6	Армирана циментова замазка-5 см. върху топлоизолацията по таванна плоча	м2	342,00	5		
<b>II Топлоизолиране на външни стени</b>						
1	Фасадна топлоизолация от EPS-8см с минерална мазилка в цвят	м2	783,94	8	0,033	
2	Топлоизолация XPS-2см и мазилка - обръщане по страници на отвори	м'	438,55	2	0,028	
<b>III Подмяна на несменена дограма с PVC профил със стъклопакет</b>						
1	PVC дограма със стъклопакет - бяла с коэф. до U=1,4W(m2.K)	м2	50,41	0,7		1,4
2	Алуминиева дограма с армирано стъкло по сутерен	м2	6,78	0,7		
<b>IV СМР ПО ГАРАЖ</b>						
1	Топлоизолация XPS-2см - обръщане по отвори на гаража	м'	54,20	2	0,028	
2	PVC дограма със стъклопакет - бяла	м2	4,59	0,7		1,4
3	Секционна гаражна врата	бр.	2,00			
4	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS-8 см. по таванна плоча	м2	97,70	8	0,028	
5	Пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча	м2	97,70			
6	XPS-2 см. за изравняване на стреха и чело на стреха	м2	27,87	2	0,028	
7	Фасадна топлоизолация от EPS-8см	м2	15,75	8	0,033	